




MX72144T-LITE

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :
**REMORQUE D'ACIER GALVANISÉ
2 ESSIEUX TANDEM 6 pi. x 12 pi.**

DIMENSIONS INTÉRIEURES :

71-1/2" int. x 144" int.
(AVEC PANNEAU ET PANNEAU-RAMPE RELEVÉS)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES :

94" larg. x 205" x long. x 37" haut.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :

5750 lbs / 2614 kg

(EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :

1100 lbs / 500 kg

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :

**STERLING RADIAL (205R14) 6 PLIS
JANTES 14" GALVANISÉ 5 TROUS**

SUSPENSION / ESSIEUX :

**ESSIEUX A LAMES DE RESSORTS
GALVANISÉS (2 x 3500 lbs)**

CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :

- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- STRUCTURE SANS SOUDURE EN ACIER 1/8"
- SOLIDES PÔLES EN "V" & APPUI PANNEAU AVANT
- CÔTÉ ET PANNEAU AVANT DE 10" DE HAUT
- PANNEAU AVANT RABATTABLE 90 DEGRÉ
- FOND EN MADRIERS 2" X 6"
- RAIDISSEUR AUX CENTRE DE CHAQUE AILE
- TROUS D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- TENSIONNEURS VERROUILLABLES AUX 4 COINS
- BOÎTIER RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ÉTANCHE
- VÉRIN AVEC PIED (JACK) 5000 lbs
- 4 MARCHE-PIED DEVANT ET DERRIÈRE LES AILES
- LUMIÈRES DEL À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE
- LUMIÈRE DEL POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION

OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

- A- PANNEAU-RAMPE ARRIÈRE PLIABLE 2 SECTIONS POUR VTT EN TOUT GENRE ET MOTONEIGE
- B- PANNEAU ARRIÈRE RABATTABLE
- C- SUPPORT DE ROUE DE SECOURS
- D- ROUE DE SECOURS 14 PO RADIAL
- E- 2 SOLIDES RAMPES CADENASSABLES DE 6 PI. RANGÉES SOUS LA REMORQUE CAP. 3000 LBS POUR TRACTEUR/MACHINERIE *NON-ILLUSTRÉ*

*** GARANTIE DE 5 ANS À L'ACHAT ***

METALXPERT
418-230-3669