

MXP96144T

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :

PLATEFORME PLATEAU SURÉLEVÉ
8.5 pi. x 16 pi.
EN ACIER GALVANISÉ
ȘUR TANDEM D'ESSIEUX À LAMES
À GLISSIÈRES INDUSTRIELLES

DIMENSIONS DU PLATEAU :

102" larg. x 144" long.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOUT) :

102" larg. x 210" long. x 31" haut.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT (CHARGE RÉPARTIE) :

7500 lbs / 3409 kg
 (EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :

1212 lbs / 550 kg

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES GALVANISÉES :

PNEU RADIAL 225/75R15 6 PLIS
OU 205/75R15 8 PLIS SELON LOT

SUSPENSION / ESSIEUX :

ESSIEUX GLISSIÈRES INDUSTRIELLES
GALVANISÉS (2 x 5200 lbs)

CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :

- 2 ESSIEUX GLISSIÈRES INDUSTRIEL. SANS ENTRETIEN
- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- STRUCTURE SANS SOUDURE & BOULONS GRADÉS
- SOLIDES PÔLES EN "V" PLEINES LONGUEUR
- FOND EN MADRIERS 2" X 6" X 16'
- CHAÎNE DE SÉCURITÉ 7500 LBS
- 22 ANNEAUX D'ANCRAGE 4000 LBS CAPACITÉ
- ANNEAUX D'ARRIMAGE ȘUR 360 DEGRÉ
- LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.
- VÉRIN 5000 LB ET PATTE DE SUPPORT À L'AVANT
- FREINS ÉLECTRIQUES DE SÉRIE AUX 4 ROUES

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS DÉTAILLANTS PRÈS DE CHEZ-VOUS.:

OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

A- 2 RAMPES 14" X 10 pi. ACIER GALV.
 RANGÉES ȘUR GLISSIÈRES ȘOUS LA
 REMORQUE, CAPACITÉ 2500 lbs chq.
 ȘUR ROULEMENT À BILLES (BEARING)

B- ROUE DE SECOURS 15" ET SUPPORT

C- TREUIL / WINCH ÉLECTRIQUE INSTALLÉ
 9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE

*** NOTE: BATTERY PACK & RACCORD ÉLECT. FINAL NON-INCLUS

D- TREUIL / WINCH ÉLECTR. NON-INSTALLÉ
 9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE

METALXPERT
 418-230-3669

2 RAMPES
 INDIVIDUELLES
 (EN OPTION)

A POSITION
 AJUSTABLE

LES RAMPES (EN OPTION) ȘE
 RANGENT DANS DES GLISSIÈRES
 VERROUILLABLES AVEC ROULEMENT
 À BILLE ȘOUS LA REMORQUE

REVÊTEMENT
 EN MADRIERS
 2" X 6" X 12"

FREINS ÉLECTRIQUES
 DE SÉRIE AUX
 4 ROUES

22 ANNEAUX
 D'ANCRAGE DE
 4000 LBS DE CAPACITÉ
 DISPOSÉS TOUT AȘOUR
 DE LA PLATEFORME

VÉRIN (JACK)
 5000 LBS DE SÉRIE

CHAÎNE DE
 SÉCURITÉ
 DE 7500 LBS

*****MESSAGE IMPORTANT AUX CLIENTS, FUTURS ACHETEURS***
 OU AUX USAGÉS DE CE PRODUIT.**

**CETTE PLATEFORME A ÉTÉ DÉVELOPPÉE MÉTICULEUSEMENT AVEC
 NOS FOURNISSEURS ET COLLABORATEURS EN PRENANT ȘOIN DE NE
 PAS ATTEINDRE LA LIMITE DE LA LOI DU PNVB MAX DE 4500 KG CE
 QUI AURAIT OCCASIONNÉ DES ARRÊTS AUX BALANCES ROUTIÈRES,
 DES INSPECTIONS ANNUELLES ET UN LOG BOOK DÛMENT REMPLI.**

**LES PNEUS UTILISÉS AINSI QUE LE POID À VIDE, RENDENT CE PRODUIT
 AȘE À CIRCULER LIBREMENT SANS RESTRICTIONS OU INSPECTION
 ȘUR NOS ROUTES SI VOUS RESPECTEZ LA CHARGE MAXIMALE DE
 7500 LIVRES CORRECTEMENT RÉPARTIE ȘUR CE PRODUIT.**

TREUIL / WINCH
 ÉLECTRIQUE
 (EN OPTION)

