




*****MESSAGE IMPORTANT AUX CLIENTS, FUTURS ACHETEURS***
OU AUX USAGÉS DE CE PRODUIT.**

CETTE PLATEFORME A ÉTÉ DÉVELOPPÉE MÉTICULEUSEMENT AVEC NOS FOURNISSEURS ET COLLABORATEURS EN PRENANT SOIN DE NE PAS ATTEINDRE LA LIMITE DE LA LOI DU PNVB MAX DE 4500 KG CE QUI AURAIT OCCASIONNÉ DES ARRÊTS AUX BALANCES ROUTIÈRES, DES INSPECTIONS ANNUELLES ET UN LOG BOOK DÛMENT REMPLI.

LES PNEUS UTILISÉS AINSI QUE LE POID À VIDE, RENDENT CE PRODUIT APTE À CIRCULER LIBREMENT SANS RESTRICTIONS OU INSPECTION SUR NOS ROUTES SI VOUS RESPECTEZ LA CHARGE MAXIMALE DE 7500 LIVRES CORRECTEMENT RÉPARTIE SUR CE PRODUIT.

MXP96144T

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :

**PLATEFORME PLATEAU SURÉLEVÉ
8.5 pi. x 12 pi.
EN ACIER GALVANISÉ
SUR TANDEM D'ESSIEUX À LAMES
À GLISSIÈRES INDUSTRIELLES**

DIMENSIONS DU PLATEAU :

102" larg. x 144" long.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOUIT) :

102" larg. x 210" long. x 31" haut.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT (CHARGE RÉPARTIE) :

**7500 lbs / 3409 kg
(EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)**

POIDS À VIDE :

1212 lbs / 550 kg

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES GALVANISÉ :

**PNEU RADIAL 225/75R15 6 PLIS
OU 205/75R15 8 PLIS SELON LOT**

SUSPENSION / ESSIEUX :

**ESSIEUX GLISSIÈRES INDUSTRIELLES
GALVANISÉS (2 x 5200 lbs)**

CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :

- 2 ESSIEUX GLISSIÈRES INDUSTRIEL. SANS ENTRETIEN
- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- STRUCTURE SANS SOUDURE & BOULONS GRADÉS
- SOLIDES PÔLES EN "V" PLEINES LONGUEUR
- FOND EN MADRIERS 2" X 6" X 12'
- CHAÎNE DE SÉCURITÉ 7500 LBS
- 22 ANNEAUX D'ANCRAGE 4000 LBS CAPACITÉ
- ANNEAUX D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.
- VÉRIN 5000 LB ET PATTE DE SUPPORT À L'AVANT
- FREINS ÉLECTRIQUES DE SÉRIE AUX 4 ROUES

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS DÉTAILLANTS PRÈS DE CHEZ-VOUS.:

OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

**A- 2 RAMPES 14" x 8 pi. ACIER GALV.
RANGÉES SUR GLISSIÈRES SOUS LA
REMORQUE, CAPACITÉ 2500 lbs chq.
SUR ROULEMENT À BILLES (BEARING)**

B- ROUE DE SECOURS 15" ET SUPPORT

**C- TREUIL / WINCH ÉLECTRIQUE INSTALLÉ
9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE**

***** NOTE: BATTERY PACK & RACCORD ÉLECT. FINAL NON-INCLUS**

**D- TREUIL / WINCH ÉLECTR. NON-INSTALLÉ
9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE**

METALXPERT
418-230-3669