



MXP96216T FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :

**PLATEFORME PLATEAU SURÉLÉVÉ 8.5 pi. x 18 pi.
EN ACIER GALVANISÉ SUR TANDEM D'ESSIEUX À LAMES
À GLISSEURS INDUSTRIELLES**

DIMENSIONS DU PLATEAU :

102" larg. x 216" long.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOUT) :

102" larg. x 282" long. x 31" haut.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT (CHARGE RéPARTIE) :

**7500 lbs / 3409 kg
(EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)**

POIDS À VIDÉ :

1705 lbs / 775 kg

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANDES GALVANISÉ:

**PNEU RADIAL 225/75R15 6 PLIS
OU 205/75R15 8 PLIS SELON LOT**

SUSPENSION / ESSIEUX :

**ESSIEUX GLISSEURS INDUSTRIELLES
GALVANISÉS (2 x 5200 lbs)**

CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :

- 2 ESSIEUX GLISSEURS INDUSTRIEL SANS ENTRETIEN
- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- STRUCTURE SANS Soudure à BOULONS GRADÉS
- SOLIDES PÔLES EN "V" PLEINES LONGUEUR
- FOND EN MADRIERS 2" X 6" X 18"
- CHAÎNE DE SÉCURITÉ 7500 LBS
- 22 ANNEAUX D'ANCRAGE 4000 LBS CAPACITÉ
- ANNEAUX D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTE, PLAQUE IMM.
- VÉRIN 5000 LB ET PATTE DE SUPPORT A L'AVANT
- FREINS ÉLECTRIQUES DE SÉRIE AUX 4 ROUES

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS DÉTAILLANTS PRÈS DE CHEZ-VOUS.:

OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

**A- 2 RAMPES 14" X 10 pi. ACIER GALV.
RANGÉES SUR GLISSEURS SOUS LA
REMORQUE, CAPACITÉ 2500 lbs chq.
SUR ROULEMENT À BILLES (BEARING)**

B- ROUE DE SECOURS 15" ET SUPPORT

**C- TREUIL / WINCH ÉLECTRIQUE INSTALLÉ
9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE**

**** NOTE: BATTERY PACK & RACCORD ÉLECT. FINAL NON-INCLUS**

**D- TREUIL / WINCH ÉLECTR. NON-INSTALLÉ
9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE**

METALXPERT
4 1 8 - 2 3 0 - 3 6 6 9