

# MXP96240T

## FICHE TECHNIQUE

### DESCRIPTION :

**PLATEFORME PLATEAU SURÉLEVÉ**  
**8.5 pi. x 20 pi.**  
**EN ACIER GALVANISÉ**  
**SUR TANDEM D'ESSEUX À LAMES**  
**À GLISSIÈRES INDUSTRIELLES**

### DIMENSIONS DU PLATEAU :

**102" larg. x 216" long.**

### DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOUT) :

**102" larg. x 306" long. x 31" haut.**

### CAPACITÉ DE CHARGEMENT (CHARGE RÉPARTIE) :

**7500 lbs / 3409 kg**  
 (EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

### POIDS À VIDE :

**1705 lbs / 775 kg**

### DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES GALVANISÉES :

**PNEU RADIAL 225/75R15 6 PLIS**  
**OU 205/75R15 8 PLIS SELON LOT**

### SUSPENSION / ESSEUX :

**ESSEUX GLISSIÈRES INDUSTRIELLES**  
**GALVANISÉS (2 x 5200 lbs)**

### CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :

- 2 ESSEUX GLISSIÈRES INDUSTRIEL. SANS ENTRETIEN
- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- STRUCTURE SANS SOUDURE & BOULONS GRADÉS
- SOLIDES PÔLES EN "V" PLEINES LONGUEUR
- FOND EN MADRIERS 2" X 6" X 16'
- CHAÎNE DE SÉCURITÉ 7500 LBS
- 22 ANNEAUX D'ANCRAGE 4000 LBS CAPACITÉ
- ANNEAUX D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.
- VÉRIN 5000 LB ET PATTE DE SUPPORT À L'AVANT
- FREINS ÉLECTRIQUES DE SÉRIE AUX 4 ROUES

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS DÉTAILLANTS PRÈS DE CHEZ-VOUS.:

### OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

A- 2 RAMPES 14" X 10 pi. ACIER GALV.  
 RANGÉES SUR GLISSIÈRES SOUS LA  
 REMORQUE, CAPACITÉ 2500 lbs chq.  
 SUR ROULEMENT À BILLES (BEARING)

B- ROUE DE SECOURS 15" ET SUPPORT

C- TREUIL / WINCH ÉLECTRIQUE INSTALLÉ  
 9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE

\*\*\* NOTE: BATTERY PACK & RACCORD ÉLECT. FINAL NON-INCLUS

D- TREUIL / WINCH ÉLECTR. NON-INSTALLÉ  
 9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE

**METALXPERT**  
 418-230-3669

2 RAMPES  
 INDIVIDUELLES  
 (EN OPTION)

A POSITION  
 AJUSTABLE

LES RAMPES (EN OPTION) SE  
 RANGENT DANS DES GLISSIÈRES  
 VERROUILLABLES AVEC ROULEMENT  
 À BILLE SOUS LA REMORQUE

REVÊTEMENT  
 EN MADRIERS  
 2" X 6" X 20"

FREINS ÉLECTRIQUES  
 DE SÉRIE AUX  
 4 ROUES

22 ANNEAUX  
 D'ANCRAGE DE  
 4000 LBS DE CAPACITÉ  
 DISPOSÉS TOUT AROUND  
 DE LA PLATEFORME

VÉRIN ( JACK )  
 5000 LBS DE SÉRIE

CHAÎNE DE  
 SÉCURITÉ  
 DE 7500 LBS

**\*\*\*MESSAGE IMPORTANT AUX CLIENTS, FUTURS ACHETEURS\*\*\***  
**OU AUX USAGÉS DE CE PRODUIT.**

**CETTE PLATEFORME A ÉTÉ DÉVELOPPÉE MÉTICULEUSEMENT AVEC**  
**NOS FOURNISSEURS ET COLLABORATEURS EN PRENANT SOIN DE NE**  
**PAS ATTEINDRE LA LIMITE DE LA LOI DU PNVB MAX DE 4500 KG CE**  
**QUI AURAIT OCCASIONNÉ DES ARRÊTS AUX BALANCES ROUTIÈRES,**  
**DES INSPECTIONS ANNUELLES ET UN LOG BOOK DÛMENT REMPLI.**

**LES PNEUS UTILISÉS AINSI QUE LE POID À VIDE, RENDENT CE PRODUIT**  
**APTE À CIRCULER LIBREMENT SANS RESTRICTIONS OU INSPECTION**  
**SUR NOS ROUTES SI VOUS RESPECTEZ LA CHARGE MAXIMALE DE**  
**7500 LIVRES CORRECTEMENT RÉPARTIE SUR CE PRODUIT.**

TREUIL / WINCH  
 ÉLECTRIQUE  
 (EN OPTION)

