

# MXP96240T

## FICHE TECHNIQUE

### DESCRIPTION :

**PLATEFORME PLATEAU SURÉLEVÉ  
8.5 pi. x 20 pi.  
EN ACIER GALVANISÉ  
SUR TANDEM D'ESSIEUX À LAMES  
À GLISSIÈRES INDUSTRIELLES**

### DIMENSIONS DU PLATEAU :

**102" larg. x 240" long.**

### DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOUIT) :

**102" larg. x 306" long. x 31" haut.**

### CAPACITÉ DE CHARGEMENT (CHARGE RÉPARTIE) :

**7500 lbs / 3409 kg  
(EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)**

### POIDS À VIDE :

**1870 lbs / 850 kg**

### DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES GALVANISÉ :

**PNEU RADIAL 225/75R15 6 PLIS  
OU 205/75R15 8 PLIS SELON LOT**

### SUSPENSION / ESSIEUX :

**ESSIEUX GLISSIÈRES INDUSTRIELLES  
GALVANISÉS (2 x 5200 lbs)**

### CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :

- 2 ESSIEUX GLISSIÈRES INDUSTRIEL. SANS ENTRETIEN
- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- STRUCTURE SANS SOUDURE & BOULONS GRADÉS
- SOLIDES PÔLES EN "V" PLEINES LONGUEUR
- FOND EN MADRIERS 2" X 6" X 20'
- CHAÎNE DE SÉCURITÉ 7500 LBS
- 22 ANNEAUX D'ANCRAGE 4000 LBS CAPACITÉ
- ANNEAUX D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.
- VÉRIN 5000 LB ET PATTE DE SUPPORT À L'AVANT
- FREINS ÉLECTRIQUES DE SÉRIE AUX 4 ROUES

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS DÉTAILLANTS PRÈS DE CHEZ-VOUS.:

### OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

A- 2 RAMPES 14" x (6 pi. ou 8 pi.) ACIER GALV.  
RANGÉES SUR GLISSIÈRES SOUS LA  
REMORQUE, CAPACITÉ 2500 lbs chq.  
SUR ROULEMENT À BILLES (BEARING)

B- ROUE DE SECOURS 15" ET SUPPORT

C- TREUIL / WINCH ÉLECTRIQUE INSTALLÉ  
9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE

\*\*\* NOTE: BATTERY PACK & RACCORD ÉLECT. FINAL NON-INCLUS

D- TREUIL / WINCH ÉLECTR. NON-INSTALLÉ  
9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE

**METALXPERT**  
418-230-3669

2 RAMPES  
INDIVIDUELLES  
(EN OPTION)

A POSITION  
AJUSTABLE

LES RAMPES (EN OPTION) SE  
RANGENT DANS DES GLISSIÈRES  
VERROUILLABLES AVEC ROULEMENT  
À BILLE SOUS LA REMORQUE

REVÊTEMENT  
EN MADRIERS  
2" X 6" X 20'

FREINS ÉLECTRIQUES  
DE SÉRIE AUX  
4 ROUES

22 ANNEAUX  
D'ANCRAGE DE  
4000 LBS DE CAPACITÉ  
DISPOSÉS TOUT AUTOUR  
DE LA PLATEFORME

VÉRIN ( JACK )  
5000 LBS DE SÉRIE

CHAÎNE DE  
SÉCURITÉ  
DE 7500 LBS

**\*\*\*MESSAGE IMPORTANT AUX CLIENTS, FUTURS ACHETEURS\*\*\*  
OU AUX USAGÉS DE CE PRODUIT.**

**CETTE PLATEFORME A ÉTÉ DÉVELOPPÉE MÉTICULEUSEMENT AVEC  
NOS FOURNISSEURS ET COLLABORATEURS EN PRENANT SOIN DE NE  
PAS ATTEINDRE LA LIMITE DE LA LOI DU PNVB MAX DE 4500 KG CE  
QUI AURAIT OCCASIONNÉ DES ARRÊTS AUX BALANCES ROUTIÈRES,  
DES INSPECTIONS ANNUELLES ET UN LOG BOOK DÛMENT REMPLI.**

**LES PNEUS UTILISÉS AINSI QUE LE POID À VIDE, RENDENT CE PRODUIT  
APTE À CIRCULER LIBREMENT SANS RESTRICTIONS OU INSPECTION  
SUR NOS ROUTES SI VOUS RESPECTEZ LA CHARGE MAXIMALE DE  
7500 LIVRES CORRECTEMENT RÉPARTIE SUR CE PRODUIT.**

TREUIL / WINCH  
ÉLECTRIQUE  
(EN OPTION)