


*** DE PLATEFORME À REMORQUE AU CHOIX DU CLIENT - NOUVEAU CONCEPT - 100% MODULAIRE ***



*** GARANTIE DE 5 ANS À L'ACHAT ***

MXPM68120S
FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :

REMORQUE D'ACIER GALVANISÉ 1 ESSIEU MODULAIRE 68" x 10 pi.
DIMENSIONS INTÉRIEURES :

68" int. x 120" int.
(AVEC PECK ET PANNEAU-RAMPE RELEVÉS)

DIMENSIONS EXTERIEURES :
87" larg. x 184" x long. x 38" haut.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :
2750 lbs / 1250 kg
(EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDRE :
650 lbs à 811 lbs
294 kg à 367 kg

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTE :
STERLING RADIAL (205R14) 6 PLIS
JANTES 14" GALVANISÉ 5 TROUS

SUSPENSION / ESSIEU :
ESSIEU A LAMES DE RESSORTS
GALVANISÉ (3500 lbs)

CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :
- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- SOLIDES PÔLES EN "V" & APPUI PANNEAU AVANT
- FOND EN MADRIERS 1-1/4" X 10'
- VÉRIN AVEC PIED (JACK) 5000 lbs
- 4 MARCHE-PIED DEVANT ET DERrière LES AILES
- 7 LUMIÈRES DEL À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE
- LUMIÈRES DEL DE GABARIT SUR LES AILES
- LUMIÈRE DEL POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION
- DAMPER AU GAZ DE MAINTIEN RELEVÉ
- SYSTEME DOMPEUR POUR CHARGEMENT FACILE
- 14 ANNEAUX D'ANCRAGE RIGIDES (7 / CÔTÉ)

OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

- A- PECK DE PROTECTION FRONTALE
- B- SI OPTION "A" CHOISI EN PREMIER POSSIBILITÉ D'AJOUTER 2 CÔTÉS DE 16 PO
- C- SI OPTIONS "A" + "B" CHOISIS POSSIBILITÉ D'AJOUTER UN PANNEAU RÉGULIER
- D- SI OPTIONS "A" + "B" CHOISIS POSSIBILITÉ D'AJOUTER UN PANNEAU-RAMPE PLIABLE 2 SECTIONS POUR VTT ET MOTONEIGE DE 1500 LBS ET MOINS (DOMPEUR SERA RETIRÉ)
- E- SUPPORT DE ROUE DE SECOURS 14 PO
- F- ROUE DE SECOURS 14 PO RADIAL

METALXPERT
4 1 8 - 2 3 0 - 3 6 6 9