


*** DE PLATEFORME À REMORQUE AU CHOIX DU CLIENT - NOUVEAU CONCEPT - 100% MODULAIRE ***



MXPM68120S FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :

**REMORQUE D'ACIER GALVANISÉ
1. ESSIEU-MODULAIRE 68" x 10 pi.**
DIMENSIONS INTÉRIURES :

68" int. x 120" int.
(AVEC PECK ET PANNEAU-RAMPE RELEVÉS)

DIMENSIONS EXTÉRIURES :

87" larg. x 184" x long. x 38" haut.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :

2750 lbs / 1250 kg
(EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :

650 lbs à 811 lbs
294 kg à 367 kg

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :

STERLING RADIAL (205R14) 6 PLS
JANTES 14" GALVANISÉ 5 TROUS

SUSPENSION / ESSIEU :

**ESSIEU A LAMES DE RESSORTS
GALVANISÉ (3500 lbs)**

CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :

- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- SOLIDES PÔLES EN "V" & APPUI PANNEAU AVANT
- FOND EN MADRIERS 1-1/4" X 12"
- VÉRIN AVEC PIED (JACK) 5000 lbs
- 4 MARCHE-PIED DEVANT ET DERRIÈRE LES AILES
- 7 LUMIÈRES DEL À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE
- LUMIÈRES DEL DE GABARIT SUR LES AILES
- LUMIÈRE DEL POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION
- DAMPEUR AU GAZ DE MAINTIEN RELEVÉ
- SYSTÈME DOMPEUR POUR CHARGEMENT FACILE
- 14 ANNEAUX D'ANCRAGE RIGIDES (7 / CÔTÉ)

OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

- A- PECK DE PROTECTION FRONTALE
- B- SI OPTION "A" CHOISI EN PREMIER
POSSIBILITÉ D'AJOUTER 2 CÔTÉS DE 16 PO
- C- SI OPTIONS "A" + "B" CHOISIS
POSSIBILITÉ D'AJOUTER UN PANNEAU RÉGULIER
- D- SI OPTIONS "A" + "B" CHOISIS
POSSIBILITÉ D'AJOUTER UN PANNEAU-RAMPE
PLIABLE 2 SECTIONS POUR VTT ET MOTONEIGE
DE 1500 LBS ET MOINS (DOMPEUR SERA RETIRÉ)
- E- SUPPORT DE ROUE DE SECOURS 14 PO
- F- ROUE DE SECOURS 14 PO RADIAL

***** GARANTIE DE 5 ANS À L'ACHAT *****

METALXPERT
418-230-3669