

MX4872S

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :
REMORQUE D'ACIER GALVANISÉ À ESSIEU SIMPLE 4 pi. x 6 pi.

DIMENSIONS INTÉRIEURES :
48-1/4" int. x 72-1/4" int.
 (AVEC PANNEAUX RELEVÉS)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOUT) :
65" larg. x 127" long. x 33" haut.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :
1500 lbs / 680 kg
 (EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :
490 lbs / 222 kg

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :
PNEUS 12" À PLY MULTIPLE
JANTES GALVANISÉE 5 TROUS

SUSPENSION / ESSIEU :
ESSIEU À LAMES DE RESSORTS
PEINTE NOIRE (1 x 2000 lbs)


CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :

- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- STRUCTURE SANS SOUDURE ET CÔTÉ 14" DE HAUT
- SOLIDES PÔLES EN "V" & APPUI PANNEAU AVANT
- PANNEAU AVANT 14" DE HAUT RABATTABLE
- FOND EN CONTRE-PLAQUÉ TRAITÉ 5/8" D'ÉPAIS
- TENSIONNEURS VERROUILLABLES AUX 4 COINS
- 4 PENTURES / CHARNIÈRES EN STAINLESS POLI
- AILES POUVANT SUPPORTER POID D'UN ADULTE
- TROUS D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS DÉTAILLANTS PRES DE CHEZ-VOUS.

OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

A- PANNEAU ARRIÈRE 14" DE HAUT RABATTABLE	\$80
B- PANNEAU-RAMPE PLIABLE 2 SECTIONS PLEINE LARGEUR (2X28") CAP. DE 900 LBS	\$200
C- VÉRIN AVEC PIED (JACK) 1500 lbs	\$35
D- 4 ANNEAUX D'ARRIMAGE (\$7 chq)	\$28
E- ROUE DE SECOURS 12"	\$80
F- SUPPORT ROUE DE SECOURS	\$30
G- CÂBLES DE HAILLON POUR PANNEAU ARRIÈRE EN POSITION HORIZONTALE	\$65
H- CÂBLE DE HAILLON POUR RENFORT DU PANNEAU AVANT POUR CHARGE "	\$65



PANNEAU AVANT RABATTABLE DE SÉRIE

BOULE 2"

PANNEAU-RAMPE 2 SECTIONS (EN OPTION) **VUE DÉPLOYÉE**

CHARNIÈRE AVEC APPUI RIGIDE

PANNEAU-RAMPE 2 SECTIONS (EN OPTION) **VUE REPLIÉE**

METALXPERT
 418-230-3669