

# MXP84192T

## FICHE TECHNIQUE

### DESCRIPTION :

**PLATEFORME ACIER GALVANISÉ  
2 ESSIEUX TANDEM 7 pi. x 16 pi.**

### DIMENSIONS DU PLATEAU :

**84-7/16" int. x 192" int.**

### DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOUIT) :

**102" larg. x 258" long. x 31" haut.**

### CAPACITÉ DE CHARGEMENT :

**5750 lbs / 2608 kg  
(EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)**

### POIDS À VIDE :

**1498 lbs / 775 kg**

### DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :

**WANDA F78-14 (205-75) 6 PLIS  
JANTES 14" GALVANISÉ 5 TROUS**

### SUSPENSION / ESSIEUX :

**ESSIEUX A LAMES DE RESSORTS  
PEINTE NOIRE (2 x 3500 lbs)**

### CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :

- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- STRUCTURE SANS SOUDURE, BOULONNÉE Ø3/8"
- SOLIDES PÔLES EN "V" PLEINES LONGUEUR
- FOND EN MADRIERS TRAITÉS 2" X 6" X 16'
- CHAÎNE DE SÉCURITÉ 7500 LBS
- 20 ANNEAUX D'ANCRAGE 4000 LBS CAPACITÉ
- ANNEAUX ET TROUS D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- 2 AILES ROTATIVES SUR 3 PENTURES ACIER INOX.
- SUPPORTS AUX COINS ET CENTRE DE CHQ. AILE
- LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.
- LUMIÈRES DEL (LED) AUX COINS DES AILES
- VÉRIN 5000 LB ET PATTE DE SUPPORT À L'AVANT
- FREINS ÉLECTRIQUES DE SÉRIE AUX 4 ROUES

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS DÉTAILLANTS PRÈS DE CHEZ-VOUS.:

### OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

- |  |        |
|--|--------|
| A- 2 RAMPES 14" X 10 pi. ACIER GALV.<br>RANGÉES SUR ROULEMENT BILLES SOUS<br>LA REMORQUE, CAPACITÉ 2500 lbs chq. | \$ 800 |
| B- ROUE DE SECOURS 14" ET SUPPORT  | \$ 200 |
| C- 2 VÉRINS (JACK) 5000 lbs À L'ARRIÈRE<br>STABILISATEUR LORS DU CHARGEMENT                                      | \$ 100 |
| D- TREUIL / WINCH ÉLECTRIQUE INSTALLÉ<br>9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE                                       | \$ 800 |
| *** NOTE: BATTERY PACK & RACCORD ÉLECT. FINAL NON-INCLUS   |        |
| E- TREUIL / WINCH ÉLECTR. NON-INSTALLÉ<br>9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE                                      | \$ 625 |

**METALXPRT**  
418-230-3669

